

# Mobilgrease MP

Graxa de lítio para aplicações automotivas

## Descrição do Produto

Mobilgrease MP é uma graxa que tem como base o hidroxistearato de lítio e um óleo básico mineral de excelente qualidade, aos quais foi acrescido um pacote de aditivos de qualidade Premium, que confere ao produto final excelentes propriedades de lubrificação, para fins automotivos ou para fins industriais.

Mobilgrease MP tem ótima estabilidade estrutural, alta resistência à oxidação e à lavagem com água. Possui ainda excelente proteção antidesgaste, antiferrugem e anticorrosiva, atuando eficazmente na prevenção do desgaste e da corrosão, inclusive nos componentes de bronze e nas peças expostas a meios corrosivos, diminuindo os custos de manutenção e aumentando a vida útil dos equipamentos.

Mobilgrease MP é uma graxa de múltiplas aplicações, grau de consistência NLGI 2 e viscosidade ISO 150, facilmente bombeável por bomba manual ou pistola de pressão.

## Características e Potenciais Benefícios

Mobilgrease MP possui um longo histórico de confiabilidade em diversas aplicações e oferece as seguintes características e potenciais benefícios:

- Ampla faixa de temperatura de trabalho;
- Boa resistência à água, garantindo um desempenho superior em ambientes aquosos;
- Proteção extra contra ferrugem e corrosão, ajudando a proteger as superfícies contra o desgaste, aumentando a vida útil dos equipamentos;
- Boa bombeabilidade;
- Excelente estabilidade estrutural;
- Isenta de cloro, nitrito e chumbo.

## Aplicações

Mobilgrease MP é recomendada para lubrificação de componentes de chassis automotivos, rolamentos de rodas, embreagens, diversas juntas em veículos comerciais, ônibus, equipamentos de terraplanagem/construção, equipamentos agrícolas e automóveis submetidos à condições moderadas. Também possui aplicação industrial em mancais de deslizamento, mancais de rolamentos e em todos os elementos de máquinas em que uma graxa de lítio com óleo mineral e grau NLGI 2 são recomendados. Possui faixa de temperatura para trabalho de -20 até 120 °C.



## Propriedades Típicas

### Mobilgrease MP

Grau NLGI		2
Espessante, tipo		Lítio
Cor, visual		Âmbar
Penetração Trabalhada, 60x, 25 °C, mm/10	ASTM D 217	283
Viscosidade do óleo básico	ASTM D 445	
cSt a 40 °C		150
Ponto de Gota, °C	ASTM D 2265	180
Estrutura		Macia

## Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). As FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo revendedor ao cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas. Ao descartar o produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.

*Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite o site [www.mobil.cosan.com.br](http://www.mobil.cosan.com.br).*